



LEICA ULTRAVID 42 HD-PLUS

Dati tecnici



| Binocolo | Leica Ultravid 10x42 HD-PLUS | Leica Ultravid 8x42 HD-PLUS | Leica Ultravid 7x42 HD-PLUS |
|--|---|---|---|
| N. ord. binocolo | 40 094 | 40 093 | 40 092 |
| Rivestimento in gomma, nero | | | |
| Materiale in dotazione | Tracolla in neoprene, ergonomica, tappo copriobiettivo, parapioggia, borsa in Cordura | Tracolla in neoprene, ergonomica, tappo copriobiettivo, parapioggia, borsa in Cordura | Tracolla in neoprene, ergonomica, tappo copriobiettivo, parapioggia, borsa in Cordura |
| Ingrandimento | 10 x | 8 x | 7 x |
| Diametro obiettivo | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
| Pupilla di uscita | 4,2 mm | 5,2 mm | 6 mm |
| Valore crepuscolare | 20,5 | 18,3 | 17,1 |
| Campo visivo a 1000 m | 112 m | 130 m | 140 m |
| Posizione AP | 16 mm | 15,5 mm | 17 mm |
| Angolo visivo obiettivo | 6,4° | 7,4° | 8° |
| Minima distanza di messa a fuoco | ca. 2,9 m | ca. 3 m | ca. 3,3 m |
| Correzione diottrica | ± 4 diottrie | ± 4 diottrie | ± 4 diottrie |
| Oculare per portatori di occhiali | si | si | si |
| Conchiglia oculare girevole | si, smontabile con due posizioni di arresto | si, smontabile con due posizioni di arresto | si, smontabile con due posizioni di arresto |
| Distanza oculare regolabile | 55-75 mm | 55-75 mm | 55-75 mm |
| Messa a fuoco | Messa a fuoco interna mediante ghiera centrale | Messa a fuoco interna mediante ghiera centrale | Messa a fuoco interna mediante ghiera centrale |
| Numero delle lenti (per lato) | 9, con trattamento antiriflesso multistrato HDC™ e Leica AquaDura™ | 9, con trattamento antiriflesso multistrato HDC™ e Leica AquaDura™ | 8, con trattamento antiriflesso multistrato HDC™ e Leica AquaDura™ |
| Sistema prismatico | Sistema a tetto con rivestimento per correzione di fase P40 e sistema HighLux-System HLS™ | Sistema a tetto con rivestimento per correzione di fase P40 e sistema HighLux-System HLS™ | Sistema a tetto con rivestimento per correzione di fase P40 e sistema HighLux-System HLS™ |
| Tenuta stagna | Tenuta stagna sino a 5 m di profondità dell'acqua | Tenuta stagna sino a 5 m di profondità dell'acqua | Tenuta stagna sino a 5 m di profondità dell'acqua |
| Corpo | Magnesio pressofuso, con riempimento in azoto | Magnesio pressofuso, con riempimento in azoto | Magnesio pressofuso, con riempimento in azoto |
| Dimensioni (L x H x P) | 120 x 147 x 68 mm | 121 x 142 x 67 mm | 120 x 141 x 68 mm |
| Peso | ca. 750 g | ca. 790 g | ca. 770 g |
| N. ord. accessori | | | |
| Tracolla in neoprene ergonomica | nella confezione | nella confezione | nella confezione |
| Tracolla galleggiante in neoprene, arancione | 42 163 | 42 163 | 42 163 |
| Adattatore per cavalletto | 42 220 | 42 220 | 42 220 |