

HD-Pro HDMI Kamera

VC.3038 / VC.3038-HDS

HIGHLIGHTS

- HD 1080p-HD-Videokamera
- Echtzeit-Bilder direkt auf dem Bildschirm
- Stand alone oder über PC oder gleichzeitige Verwendung
- Integrierte, mausgesteuerte Software
- C-Mount-Anschluss
- HDMI-, USB-2- und SD-Speicherkarte
- Kompatibel mit ImageFocus Alpha-Software
- Hochempfindlicher HDMI 2,0 MP CMOS-Sensor
- Erhältlich mit 11,6-Zoll-HD-Bildschirm (VC.3038-HDS)



● VC.3038 / VC.3038-HDS

TECHNISCHE DATEN

Sensor	SONY IMX290 CMOS
Sensorgroße	1/2,8", HDTV 1080p (50/60Hz)
Pixel	1920 x 1080 pixel (Erfassung modus) 1920 x 1080 pixel (live vorschau), HDMI 60 fps, USB 26 fps
Pixelgröße	2,9 x 2,9 µm
Video	1080p Pixel video Aufnahme Modus
Video-Ausgang	Digital HDMI, USB-2
Scanmodus	Progressive scan, 'rolling shutter'
Belichtung	Automatisch/manuell
Weissabgleich	Automatisch/manuell/ROI
Empfindlichkeit	1300mV mit 1/30s
Rausch	Rauschunterdrückung Funktion unterstützt
Farbwiedergabe	24
Signal/Rausch-Verhältnis (db)	38
Dynamisch Bereich (db)	66
Schnittstellen	Digital HDMI, USB-2
Lagerung	Standard hohe Geschwindigkeit 16 GB SD Memory Karte (32GB max)
Kameratasten	Ein- / ausschalten
Montage	C-mount interface
Stromversorgung	Externes netzteil DC 12V/1A
Betrieb	-10~ 50 C, 30~80% Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur	-20~ 60 C, 10~60% Luftfeuchtigkeit
PC-software	ImageFocus Alpha Fassung und Mess Software für Windows 7/ 8/ 10 (32 und 64 bit Versionen)
PC-Anforderungen	Kompatibel mit Intel Core 2, 2,8 GHz oder höher, 2 GB, USB-2



INGEBAUTE SOFTWARE:

(angezeigt im Fernseher/Monitor, keine Notwendigkeit für Rechner)

- Erfassen von Bildern und Videos auf SD Karte
- Wiedergabe-Bilder und Videos von SD Karte
- Messungen (wie Winkel, Linie, Horizontallinie, Vertikallinie, Rechteck, Kreis, Ellipse, Kreisring, zwei Kreise, Polygon, Kurve, usw.)
- Vergleichen Sie die Bilder (Live gegen Gespeichertes Bild)
- Raster
- Digitaler Zoom in/out
- Bild Rotieren
- Pause
- Kamera-Einstellungen (Weißabgleich, Farbkontrolle usw.)

Messungunterstützt

0,37x Objektiv mit C-Mount, 30 mm und 30,5 mm Adapter für Stereo-Mikroskope, 12V / 1A-Netzteil, Micro-USB-Synchronkabel 1,5M, HDMI-Kabel, USB-Maus, Kalibrierschieber 76 x 24 mm (1 mm / 100), CD-ROM mit ImageFocus Alpha-Software, geliefert mit einer Kartonschachtel

Produktnummer

VC.3038 / VC.3038-HDS