

Kameravergleich

KAMERATYPEN

- UHD-4K Kamera
- · HD-Ultra Kamera
- · HD-Lite Kamera
- HD-Mini Kamera ohne HDS
- HD-Mini Kamera mit HDS
- HD-Autofocus Kamera
- HD-Pro HDMI Kamera



MODELLE	UHD-4K	HD-Ultra	HD-Lite	HD-Mini	HD-Mini+HDS	HD-Autofocus	HD-Pro HDMI
Sensor	Sony 4K	Sony	Aptina	Sony	Sony	Sony	Sony
Format	1/1,8", HDTV 4K	1/2,8", HDTV 1080p	1/2,5", HDTV 1080p	1/2,8", HDTV 1080p	1/2,8", HDTV 1080p	1/1,9", HDTV 1080p	1/2,8", HDTV 1080p
Auflösungen	3840 x 2160 ^(1, 2) HDMI 30 fps USB 30 fps	3264 x 1836 (1) 1920 x 1080 (2) HDMI 60 fps USB 30 fps	2592 x 1944 ⁽¹⁾ 1920 x 1080 ⁽²⁾ HDMI 15 fps, USB 15fps	1920 x 1080 ^(1, 2) HDMI 60 fps	1920 x 1080 ^(1, 2) HDMI 60 fps	1920 x 1080 ^(1, 2) HDMI 60 fps WiFi mode 25 fps	3840 x 2160 ⁽¹⁾ 1920 x 1080 ⁽²⁾ HDMI 60 fps, USB 26 fps
Pixelgröße	2,0 x 2,0 (μm)	2,8 x 2,8 (μm)	2,2 x 2,2 (μm)	2,9 x 2,9 (μm)	2,9 x 2,9 (μm)	3,75 x 3,75 (μm)	1,45 x 1,45 (μm)
Video-Ausgang	HDMI, USB-2.0 Ethernet, WiFi	HDMI, USB-2.0	HDMI, USB-2.0	HDMI	HDMI	HDMI, WiFi	HDMI, USB-C
Scanmodus	Progressive	Progressive	Progressive	Progressive	Progressive	Progressive	Progressive
Exposition	Automatik/Manuell	Automatik/Manuell	Automatik/Manuell	Automatik/Manuell	Automatik/Manuell	Automatik/Manuell	Automatik/Manuell
Weißabgleich	Automatik/ Manuell/ROI	Automatik/Manuell	Automatik/Manuell	Automatik/Manuell	Automatik/Manuell	Automatik/Manuell	Automatik/ Manuell/ROI
Empfindlichkeit	505 mV	510 mV	1000 mV	1300 mV	1300 mV	1120 mV (1/30s)	300 mV (1/30s)
Geräusch	3D-Algorithmus	3D-Algorithmus	3D-Algorithmus	3D-Algorithmus	3D-Algorithmus	3D-Algorithmus	3D-Algorithmus
Farbwiedergabe (bits)	36	36	24	12	12	24	24
Signal/Rauschen (db)	40,5	55	40.5	42	42	50	38
Dynamik (db)	60	69	60	69	69	65	66
Schnittstellen	Digitales HDMI, USB-2	Digitales HDMI, USB-2	Digitales HDMI, USB-2	Digitales HDMI	Digitales HDMI	Digitales HDMI, WiFi	Digitales HDMI, USB-C
Lagerung in HDMI-Modus	32 GB SD Karte (max. 128 GB)	16 GB SD Karte (max. 32 GB)	8 GB SD Karte (max. 32 GB)	32 GB SD Karte (max. 128 GB)	32 GB SD Karte (max. 128 GB)	32 GB SD Karte (max. 128 GB)	32 GB SD Karte (max. 128 GB)
Software	ImageFocus Alpha	ImageFocus Plus	ImageFocus Plus				ImageFocus Alpha
Sprachen	15 ⁽⁶⁾	13 (5)	13 (5)			15 ⁽⁶⁾	15 ⁽⁶⁾
Kameratasten	an/aus	an/aus	an/aus			an/aus	an/aus
Montage	C-mount- Schnittstelle	C-mount- Schnittstelle	C-mount- Schnittstelle	C-mount- Schnittstelle	C-mount- Schnittstelle	C-mount- Schnittstelle	C-mount- Schnittstelle
Netzteil	Externes Netzteil 100-240 Vac - 12Vdc/1A	Externes Netzteil 100-240 Vac - 12Vdc/2A	Externes Netzteil 100-240 Vac - 12Vdc/2A	Externes Netzteil 100-240 Vac - 12Vdc/1A	Externes Netzteil 100-240 Vac - 12Vdc/1A	Externes Netzteil 100-240 Vac - 12Vdc/2A	Externes Netzteil 100-240 Vac - 12Vdc/2A
Feuchtigkeit	30~80 %	45-85 %	45-85 %	30-80 %	30-80 %	45-85%	30~80%
Temperatur Betrieb Lager	-10 – 50° C -20 - 60° C	0 – 60° C -20 -70° C	0 – 60° C -20 -70° C	-10 – 50° C -20 - 60° C	-10 – 50° C -20 - 60° C	−10-40° C -20°C - 60° C	-10∼ 50° C -20°C - 60° C
Produktnummer	VC.3042 VC.3042-HDS ⁽⁴⁾	VC.3036 VC.3036-HDS ⁽⁴⁾	VC.3031 VC.3031-HDS ⁽⁴⁾	VC.3020	VC.3020-HDS (4)	VC.3034 VC.3034-HDS ⁽⁴⁾	VC.3039 VC.3039-HDS ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Aufnahmemodus (2) live-Übertragung (3) USB-2.0 Kompatiblel (4) Modell mit angeschlossenem HD-Bildschirm, 1080p

HD-KAMERAS | 1/2

⁽⁹⁾ Bei der Erstinstallation der ImageFocus 4-Software kann eine Sprache ausgewählt werden: Englisch, Chinesisch (vereinfacht), Traditionelles Chinesisch, Thai, Deutsch, Italienisch, Französisch, Koreanisch, Japanisch, Russisch, Polnisch und Portugiesisch

⁽⁶⁾ Englisch, Katalanisch, Indonesisch, Polnisch, Chinesisch (vereinfacht), Traditionelles Chinesisch, Thai, Deutsch, Italienisch, Französisch, Koreanisch, Japanisch, Russisch, Türkisch, Spanisch



VERPACKUNG

MODELS	UHD-4K	HD-Ultra	HD-Lite	HD-Mini	HD-Mini+HDS	HD-Autofocus	HD-Pro
Kompatibel	Win 7, 8 und 10 Mac OS	Win 7, 8 und 10 Mac OS	Win 7, 8 und 10 Mac OS				Win 7, 8 und 10 Mac OS
C-Mount mit Objektiv	0,5x	0,37x	0,45x	0,5x	0,5x	0,5x	0,37x
HDMI & USB-Kabel	•	•	•	Nur HDMI	Nur HDMI	Nur HDMI	•
30 and 30.5 mm Konvertierungs- adapter (Stereomikroskope)	•	•	•	•	•	•	•
SD-Karte	32 GB	16 GB	8 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB
Kailbrationsschlitten 10mm/100	•	•	•			•	•
Externer Netzadapter	12V 1A	12V 2A	12V 2A	12V 1A	12V 1A	12V 1A	12V 1A
Maße (B x T x H)	88 x 78 x 65	80 x 70 x 90	80 x 70 x 90	51ø x 60	50 x 50 x 60	81 x 65 x 78	81 x 65 x 78
Gewicht (Gramm)	480	440	280	50	130	500	500
Produktnummer	VC.3042	VC.3036	VC.3031	VC.3020		VC.3034	VC.3039
Mit 11,6" HD Schirm		VC.3036-HDS	VC.3031-HDS				
Mit 13" HD Schirm	VC.3042-HDS				VC.3020-HDS	VC.3034-HDS	VC.3039-HDS

EINGEBAUTE SOFTWARE (HDMI-MODUS)

MODELLE	UHD-4K	HD-Ultra	HD-Lite	HD-Mini	HD-Mini+HDS	HD-Autofocus	HD-Pro HDMI
Bild aufnehmen	3840 x 2160	3261 x 1840	2592 x 1944	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	3840 x 2160
Videoaufnahme	3840 x 2160 MP4	1920 x 1080 AVI	1920 x 1080 AVI	1920 x 1080 MP4	1920 x 1080 MP4	1920 x 1080 ASF	1920 x 1080 MP4
Durchsuchen gespeicherte Bilder	•	•	•	•	•	•	•
Durchsuchen gespeicherte videos	•	•	•	•	•		•
Mausgesteuert	•	•	•	•	•	•	•
Automatische Belichtung	•	•	•	•	•	•	•
Belichtungszeit	0,04 ~ 1000 ms	0,001s ~ 10 s	0,001s ~ 10 s	0.01 ~ 1000 ms	0.01 ~ 1000 ms	0,06 ~ 918 ms	0,04 ~ 1000 ms
Gain	•	•	•	•	•	•	•
RGB- und Weißabgleich	•	•	•	•	•	•	•
Gamma	•	•	•	•	•	•	•
Schärfe	•	•	•	•	•	•	•
Rauschunterdrückung	3D Algorithmus	3D Algorithmus	3D Algorithmus	3D Algorithmus	3D Algorithmus	3D Algorithmus	3D Algorithmus
Sättigung und Kontrast	•	•	•	•	•	•	•
Horiz. & vert. flip	•	•	•	•	•	•	•
Raster	Kreuz und Mehrfachgitter	Kreuz und Mehrfachgitter	Mehrfachgitter	Mehrfachgitter	Mehrfachgitter	Mehrfachgitter	Benutzerdefiniertes Raster
Autofokus						•	
Vergleichsfunktion	•	•	•			•	•
Messfunktionen	Live und aufgenommene Bilder	Live und aufgenommene Bilder		Live und aufgenommene Bilder	Live und aufgenommene Bilder	Live und aufgenommene Bilder	Live und aufgenommene Bilder
Kalibrierungstabelle	•	•		•	•	•	•
Linie & freie Kurve	•	•		•	•	•	•
Polygon & Rechteck	•	•		•	•	•	•
Winkel	•	•		•	•	•	•
Kreis 3 Punkte	•	•		•	•	•	•
Kreisradius	•	•		•	•	•	•
Exportfunktion	CSV	CSV, Txt		CSV	CSV	CSV	CSV
Sprache	10 (4)	9 (3)	9 (3)	10 (4)	10 (4)	10 (4)	10 (4)

HDMI-Modus

⁽⁴⁾ Englisch, Chinesisch (vereinfacht), Traditionelles Chinesisch, Thai, Deutsch, Italienisch, Französisch, Koreanisch, Japanisch, Russisch







Euromex Microscopen bv • Papenkamp 20 • 6836 BD Arnhem • The Netherlands • T +31 (0) 26 323 22 11 • info@euromex.com • www.euromex.com

 $^{^{\}tiny{(3)}} Englisch, Chinesisch (vereinfacht), Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Italienisch, Franz\"{o}sisch, Koreanisch, Japanisch, Spanisch, Chinesisch, Chin$